



FICHA TÉCNICA – MAGNUS

Descrição: MAGNUS é um removedor de colas de adesivos, graxa e piche ecologicamente correto, feito com solventes naturais extraídos de cascas de laranja. Pode ser utilizado em diversas superfícies, tais como: vidro, pintura com verniz PU, porcelanato, alumínio, ferro e várias outras superfícies, desde que seja feito um pequeno teste de compatibilidade antes do uso.

Precauções: Não comer, beber ou fumar no local de trabalho. Lave-se bem após o manuseio. Não ingerir. Evite a inalação, aspiração, contato com os olhos e a pele. Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Não reutilize a embalagem para outros fins. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não misture com outros produtos

Armazenagem: Manter o recipiente adequadamente fechado, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Armazená-lo em local, devidamente identificado.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

Adequadas: Manter o recipiente adequadamente fechado, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Armazená-lo em local, devidamente identificado, exclusivo para produtos. Trancar o local evitando o acesso de pessoas não autorizadas e crianças.

A evitar: Locais úmidos e com fontes de calor.

Em caso de acidente: Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Ao contato com a pele lavar com água corrente. Ao contato com os olhos lavar com água corrente abundante por cerca de 15 minutos. Persistindo qualquer irritação procurar auxílio médico. Se o produto for ingerido não provocar vômito, lavar a boca com água e em seguida procurar auxílio médico. Em caso de derramamento conter o vazamento, recolher o produto com material absorvente inerte e descartar de acordo com a regulamentação local.

Modo de usar:

1- Realize um Spot Test com a superfície fria, pulverize uma pequena quantidade de produto em uma pequena área não visível. Faça o enxágue e observe se não haverá manchas. Esse processo é muito importante para evitar manchas indesejadas na superfície. 2- Após o teste de compatibilidade, pulverize o produto diretamente na superfície a ser limpa e deixe o produto agir por aproximadamente 1 minuto. 3- Inicie a esfregação com um pincel, escova ou pano de microfibra até sentir o total desprendimento da contaminação. 4- Faça o enxágue por completo e visualize se a superfície está 100% limpa. 5- Se necessário, repita a operação.

FALE CONOSCO contato@evoxautomotive.com.br
sac@evoxautomotive.com.br

TELEFONE SAC/Relacionamento: +55 0800 725 4200